

## CABRI

## AUTOSTABLE

Hauteur  
travail  
2,55 m.

## CABRI (avec rehausse)

## AUTOSTABLE

Hauteur  
travail  
maxi  
2,80 m.SE MANIPULE AVEC UNE  
GRANDE AISANCE ET  
ROULE DANS LES ESCALIERSInstallation rapide et sans  
outils.Fixation à l'aide de  
goupilles imperdables

Maniabilité exceptionnelle

Possibilité de travailler dans  
les anglesPasse les portes de 0,63 m  
et se glisse dans les  
couloirs étroits

- Encombrement  
Larg. 0,57 m - Long. 0,78 m.

- Acier galvanisé.
- Large marche antidérapante de 160 mm.
- Encombrement au sol : L. 773 x l. 577 mm
- Plancher antidérapant 0,50 x 0,48 m.
- Charge utile 150 kg.
- Se déplace sans efforts dans les escaliers. Pas d'installation dans les escaliers.
- Dégagement arrière hauteur 0,51 m. Permet de s'installer au-dessus des toilettes ou d'obstacles sur le chantier.
- Roues de déplacement Ø 200 mm non marquantes.
- Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2.

Désignation	Code	Ht. travail (m)	Poids (Kg)
Cabri - 1 hauteur - 2 marches	18.011	2,55	27
Cabri - 2 hauteurs (avec rehausse) - 3 marches	18.012	2,80	39

## PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids (Kg)
Garde-corps frontal	18.015	4,4
Paire de garde-corps latéral	18.018	7,8
Rehausse Cabri (marche incluse)	18.013	9,0
Kit 2 roues Ø 200 mm avec visserie	PR20223	1,5