

POUR TRAVAILLER EN DÉPORT D'UNE FENÊTRE



- Acier galvanisé.
- Hauteur de plancher réglable de 0,90 m à 1,30 m.
- **Dimensions extérieures (encombrement) :**
Longueur : 1,57 m - Largeur : 0,72 m.
- Plancher antidérapant avec plinthes incorporées et démontables.
- Surface utile du plancher : 1,50 m x 0,60 m.
- 4 roues Ø 125 mm à blocage double effet (sur roue et pivot).
- 3 contrepoids indémontables (3x25 kg) assurent la stabilité de l'ensemble.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 85 kg (1 personne).

| Désignation | Code | Ht. plancher (m) | Ht. travail (m) | Poids (Kg) |
|-------------|--------|------------------|------------------|------------|
| Écureuil | 40.081 | De 0,90 à 1,30 m | De 2,90 à 3,30 m | 135 |

OPTION ÉCUREUIL

| Désignation | Code | Poids (Kg) |
|--|--------|------------|
| Kit béquilles Écureuil réglables en hauteur pour travailler en intérieur | 40.082 | 6,5 |

Plancher antidérapant 1,50 x 0,60 m



Kit échafaudage roulant



Sécurité de l'opérateur



- 3 contrepoids indémontables de 25 kg chacun, assurent une parfaite stabilité.



- Présence de deux vérous d'appui, réglables par plaquette à frein, pour s'adosser au mur intérieur.

- En option, des béquilles à hauteur réglable s'adaptent parfaitement à la structure de l'Écureuil pour travailler en intérieur. Elles se placent dans un logement dédié.