

H. travail maxi : 8,80 m

Longueurs : 1,50 / 2,00 / 2,50 m

## IMPLANTATION ULTRA SIMPLIFIÉE

La base s'assemble directement **avec 2 échelles de 6 barreaux.**

BREVET DUARIB

**Autoblocage des échelles** sur la base.



**Réglage précis** des roues & corps **phosphorescent.**

Permet une implantation **optimale** sur tous les sols, trottoirs, escaliers...



Réglage sur 200 mm tous les 25 mm



Échafaudage repérable dans les zones **sombres ou en sous-sols.**

## MONTAGE EN SÉCURITÉ SPONTANÉ PAR UN OPÉRATEUR

**Les gardes-corps s'installent depuis le niveau inférieur** en utilisant la diagonale.

BREVET DUARIB

**Montages du plancher en sécurité et sans pénébilité** grâce à des crochets double fonction «montage» et «verrouillage».



## STABILISEZ AUTREMENT

L'accrochage et le verrouillage du **stabilisateur** se fait à distance, depuis le sol.

La longueur du stabilisateur s'ajuste et se bloque **très simplement** par une commande à frein.

BREVET DUARIB



## PASSAGE DES PORTES DE COMMUNICATION

L'AC se déplace **très facilement** sur le chantier en position chariot.

Passage des portes de 0,83 m.



## INSTALLATION EN DÉNIVELÉS INTÉGRÉE

L'Altitude Acier s'installe dans les escaliers **sans recours à une pièce optionnelle**, au moyen de la base réglable en hauteur.

Dénivelé maxi 1,40 m.

