

↑ H. d'accès maxi : 4,45 m

➤ Accès sur dalle en parfaite sécurité.

- ✓ Structure aluminium, assemblage par soudure.
- ✓ Hauteur d'accès (= hauteur de dalle) maxi : 4,45 m.
- ✓ Plancher 0,44 x 0,35 m avec plinthes aluminium. Charge utile 150 kg.
- ✓ Accès par larges marches antidérapantes de 80 mm.
- ✓ Présence de mains courantes de grande longueur.
- ✓ Roues de déplacement Ø 150 mm. Non porteuses en position travail.
- ✓ Les garde-corps possèdent des colliers de serrage pour y accrocher des protections en rive de dalle.
- ✓ Deux points de grutage avec repérage de couleur jaune.
- ✓ La fixation de l'Accès Dalle se fait depuis le sol : pas de fixation nécessaire sur la dalle.
- ✓ Les semelles d'appui sont dotées de trous pour ancrage au terrain et au mur.

Encombrement optimisé pour le transport



Disposition de fixation murale repliable pour un volume transport réduit.

Semelles d'appui et d'ancrage



AU SOL



AU MUR

Hauteur réglable



Réglage facile de la hauteur par coulissement des montants.
Verrouillage par rappel automatique.

Accès Dalle
1,40 à 2,10 m



TARIFS DES MODÈLES

Code	Désignation	Télescopique	Dim. plié (m)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
18.030	Accès dalle haut. d'accès de 1,40 à 2,10 m	de 6 à 9 marches	Haut. 2,58 Larg. 0,85 Ep. 0,61	26,5	1 689
18.031	Accès dalle haut. d'accès de 2,10 à 3,04 m	de 9 à 13 marches	Haut. 3,33 Larg. 0,85 Ep. 0,61	30,2	1 853
18.032	Accès dalle haut. d'accès de 2,80 à 4,45 m	de 12 à 19 marches	Haut. 4,08 Larg. 0,85 Ep. 0,61	35,2	2 032



Mise en place depuis le sol