

# CABRI

## SPÉCIAL GROS ŒUVRE

SÉCURITÉ ★★★

Réglementation Française/Décret 2004-924  
Norme PIRL

↑ H. travail maxi : 2,80 m

### CABRI AUTOSTABLE

Hauteur  
travail  
2,55 m.



### CABRI (avec rehausse) AUTOSTABLE

Hauteur  
travail  
maxi  
2,80 m.



- ✓ Acier galvanisé.
- ✓ Assemblage par soudure manuelle.
- ✓ Large marche antidérapante de 160 mm.
- ✓ Encombrement au sol : L. 773 x l. 577 mm
- ✓ Plancher antidérapant 0,50 x 0,48 m.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ Se déplace sans efforts dans les escaliers.  
Pas d'installation dans les escaliers.
- ✓ Dégagement arrière hauteur 0,51 m. Permet de s'installer au-dessus des toilettes ou d'obstacles sur le chantier.
- ✓ Roues de déplacement Ø 200 mm non marquantes.



### INNOVATION

Se manipule avec une grande aisance et roule dans les escaliers.



Installation rapide et sans outils.  
Fixation à l'aide de goupilles imperdables.



Maniabilité exceptionnelle.



Possibilité de travailler dans les angles.



Passes les portes de 0,63 m et se glisse dans les couloirs étroits.  
Encombrement  
Larg. 0,57 m - Long. 0,78 m.

## TARIFS DES MODÈLES

Code	Désignation	Hauteur travail (m)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
18.011	Cabri - 1 hauteur - 2 marches	2,55	27	816
18.012	Cabri - 2 hauteurs (avec rehausse) - 3 marches	2,80	39	1 268

## PIÈCES DÉTACHÉES

Code	Désignation	Poids (Kg)	Prix € (HT)
18.015	Garde-corps frontal	4,4	188
18.018	Paire de garde-corps latéral	7,8	378
18.013	Rehausse Cabri (marche incluse)	9,0	576
PR20223	Kit 2 roues Ø 200 mm avec visserie	1,5	74

Essayez avant d'acheter via l'appli



DEMO EN VIDÉO