

↑ H. travail maxi : 3,63 m

➤ Plate-forme de ragréage, coffrage et finition sur banche et béton.

- ✓ Structure aluminium, assemblage par soudure et visserie.
- ✓ Largeur hors tout : 0,60 m (stabilisateurs repliés).
- ✓ Marches antidérapantes de 80 mm.
- ✓ Garde-corps avec portillon intégré à fermeture automatique.
- ✓ Plancher tout aluminium 0,49 x 0,75 m.
Plinthes aluminium. Surface antidérapante en tôle à damiers.
Charge utile 150 kg.
- ✓ Stabilisateurs orientables et ajustables en hauteur.
- ✓ Roues Ø 125 mm. Non porteuses en position travail et non marquantes.
- ✓ Quatre points de grutage avec repérage de couleur jaune.



Surface plancher antidérapante en tôle alu à damiers.



Marches antidérapantes de 80 mm.



Roues Ø 125 mm. Larges patins antidérapants bi-matière avec témoin d'usure.



Stabilisateurs orientables et ajustables en hauteur.



ENTRE-BANCHE SIMPLE



EB simple
4 marches



TARIFS DES MODÈLES

Code	Désignation	Hauteur plancher (m)	Longueur hors tout (m)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
18.043	EB simple 3 marches	0,70	1,44	32,2	1 518
18.044	EB simple 4 marches	0,93	1,65	34,0	1 586
18.045	EB simple 5 marches	1,16	1,87	38,6	1 655
18.046	EB simple 6 marches	1,40	2,08	41,0	1 710
18.047	EB simple 7 marches	1,63	2,30	42,8	1 798